SPECTRUM

BLOQUEADORA PRISMÁTICA

Bloqueadora Prismatica

Diseñada para tener compatibilidad con las máquinas de superficie comunes. La Bloqueadora prismatica Spectrum proporciona una alineación de la lente extremadamente precisa en el ángulo de prisma correcto.

DISPONIBLE EN TRES MODELOS

SPECTRUM
MODELO BASICO,
BLOCKEO CON CERA

SPECTRUM^{PR}
MODELO PRISMATICO,
BLOCKEO CON ALOY

SPECTRUM^{PL}
MODELO PLANO,
BLOCKEO CON ALOY

	Potencia	Aire	Dimensiones (W x D x H)	Peso
SPECTRUM BLOCKER	110V 10AMP or 220V 5AMP	90 psi	22"W x 23"D x 20"H 559 x 584 x 508 mm	130 lbs 59 kg

COBURN TECHNOLOGIES

CARACTERÍSTICAS CLAVE

SPECTRUM

BLOQUEADORA PRISMATICA

Spectrum es capaz de procesar en paralelo; mientras la primera lente está bloqueada, la segunda lente está colocada.

- Escanea el ticket para ingresar datos del trabajo, ingresar manualmente o ingresar a través de LMS
- Define el objetivo de alineación con plantillas específicas de diseño de lentes para visión única, progresivos, planos y lentes ejecutivos
- Rango de prisma hasta 5.5 grados
- Anillos de bloqueo extraíbles
- Iluminación ajustable para lentes más oscuros
- Se completa en 5 segundos con la función de automática de llenado
- Enfria en 20 segundos

Blocks de estilo Loh para Spectrum^{PR} y Spectrum^{PL}
Parte no. 355722

Blocks de estilo standard para cera, Spectrum Base Model
Parte no. 170411, 170421, 170431, 170441, 170451